

# Hydraulisilla lisäsiivillä varustetun kevyen nivelauran mittoja eri asennoissa

Kuvien nivelaura on malliltaan Kevyt nivelaura 2,2 m, johon on asennettu 305 mm leveät hydrauliset lisäsiivet.

Kuvien alla olevassa taulukossa on kerrottu nivelauron työleveys kyseisessä asennossa. Lukemat on ilmoitettu metreinä.

Kaikki mitat on laskettu niin, että hydrauliset lisäsiivet ovat pituudeltaan 305 mm.

Nivelauran pääsiipien käänkökulma on molemmilla siivillä 35° eteen ja taakse. Lisäsiipien käänkökulma on molemmilla siivillä 50° eteenpäin.

Lisäsiivet on saatavilla ainoastaan malleihin 2,2 m ja 2,4 m. Pienempiin auroihin lisäsiipiä ei voi asentaa lisäsiiven käänkösylinterien vaatiman ylimääräisen tilan vuoksi.



Työleveys	
2,2 m	2,4 m
2,30	2,50



Työleveys	
2,2 m	2,4 m
2,05	2,25



Työleveys	
2,2 m	2,4 m
2,30	2,50



Työleveys	
2,2 m	2,4 m
1,80	2,00



Työleveys	
2,2 m	2,4 m
2,30	2,45



Työleveys	
2,2 m	2,4 m
2,80	3,00



Työleveys	
2,2 m	2,4 m
2,55	2,80