

Hydraulisilla lisäsiivillä varustetun nivelauran mittoja eri asennoissa

Kuvien nivelaura on malliltaan NA280, johon on asennettu 915 mm leveät hydrauliset lisäsiivet. Kuvien alla olevassa taulukossa on kerrottu nivelaurojen työ- ja maksimileveys kyseisessä asennossa.

Taulukon ylimmällä rivillä selvitetään, onko kyseessä työleveys vai maksimileveys, mistä aura mahtuu kulkemaan. Keskimmäisellä rivillä kerrotaan nivelauran malli ja alimmalla rivillä ilmoitetaan kyseisen kuvassa näkyvän asennon leveys metreinä kyseisellä nivelaoramallilla. Kaikki mitat on laskettu niin, että hydrauliset lisäsiivet ovat pituudeltaan 915 mm.

Nivelauran pääsiipien kääntökulma on molemmilla siivillä 35° eteen ja taakse. Lisäsiipien kääntökulma on molemmilla siivillä 55° molempiin suuntiin.



	NA240	NA280	NA320
Työleveys	2,05	2,30	2,65
Max. leveys	2,60	2,90	3,20



	NA240	NA280	NA320
Työleveys	3,55	3,85	4,15
Max. leveys	3,65	3,90	4,25



	NA240	NA280	NA320
Työleveys	3,55	3,85	4,15
Max. leveys	3,60	3,90	4,20



	NA240	NA280	NA320
Työleveys	2,80	3,05	3,40
Max. leveys	3,05	3,30	3,65



	NA240	NA280	NA320
Työleveys	2,05	2,30	2,65
Max. leveys	2,55	2,80	3,15



	NA240	NA280	NA320
Työleveys	2,00	2,25	2,60
Max. leveys	2,45	2,70	3,05



	NA240	NA280	NA320
Työleveys	3,55	3,80	4,15
Max. leveys	3,55	3,80	4,15



	NA240	NA280	NA320
Työleveys	4,35	4,65	5,05
Max. leveys	4,35	4,65	5,05



	NA240	NA280	NA320
Työleveys	3,40	3,70	4,10
Max. leveys	3,55	3,90	4,30

